

メキシカンタイルについて

特徴

メキシコ中部地方において古くから伝統的に生産されている施釉のクレイタイルです。その源流はスペインのマジョリカタイルにあります。かつて、スペイン人によって持ちこまれ、原住民族インディオの文化と交じり合い長い歴史のあいだに独自のスタイルへと変化をとげていったものです。

メキシカンホワイトと呼ばれるややくすんだ白色のタイルを中心に、各種の無地タイル、柄タイル、さらにそれらと同質のベースン(洗面器)、バスルームアクセサリなどによって構成されています。手工業的に生産されている低温焼成タイルですので、磁器、せつ器質タイルでは得られない温かみのある質感を有しており素朴な絵付けと相まって、穏やかで心休まる独特の雰囲気醸し出します。

産地周辺では寺院、公共建築、住宅、店舗などにひろくつかわれていますが、木、石、しっくい等の天然素材とたいへん良く調和するところから、産地だけでなく、アメリカ西海岸あるいはヨーロッパなどにおいても、『サンタフェスタイル』や『カントリースタイル』などの様式の建築にひろく用いられます。こういったおもむきの建築、あるいは別荘、山荘などに最適な素材です。水廻りにはもちろんのこと、壁面、廻し縁、雑巾摺り、あるいは階段の蹴上げなどさまざまな場所にお使いいただけます。

また元来、とても素朴な仕上がりのタイルなので、施工における正確さはさほど必要とはされません。したがって素人工作で施工してもとても良い感じに仕上がります。自作派の方々にもおすすめです。

概略寸法

100MM×100MM(カタログ掲載全種在庫)

50MM×50MM(在庫しているのは1部の品番に限られます。詳細はお問い合わせください。)

性能

JIS A5209-1987 にもとづく試験結果は以下の通りです。十分に精通の上、適所に適切な工法にて施工してください。以下の検査結果は全国タイル検査技術協会の検査によるものです。

吸水率	平均 9.1%
耐ひび割れ性	ひび割れ拡大
曲げ強さ	平均 44.7N/CM
耐凍害性	異常なし
耐酸性	異常なし
耐アルカリ性	異常なし

テラコッタシリーズについて

特徴

メキシカンタイルと同じ産地で作られているハンドメイドのテラコッタです。欧州産のテラコッタに比べると寸法差、焼きムラが大きく、かなりラフな仕上がりになります。メキシカンタイルと同じ陶土、焼成度なのでメキシカンタイルと一緒に使えば程よいラフ加減になり統一感が得られます

概略寸法

200MM角 250MM角 6角形

用途

床材(屋内、屋外共に使えます。)壁材

注意点

仕上げ用のシール処理はされていません。室内では施工後シール処理をして下さい。

シーラーには水性エマルジョン系と天然油脂系があります。天然油脂(アマニ油)による仕上げの方が落ち着いた色調になり、また経年変化も良好です。屋外ではシールをしなくても平気です。コケがはえて田舎風の雰囲気になります。また、あまりコケがはえすぎるのもいかがなものかという場合は年に3, 4回程度デッキブラシで掃除をして下さい。かなりスッキリとした感じに維持できます。どうしても仕上がりの時の色調を維持したい場合はシラン系の防水処理をして下さい。

シーラー

アマニ油は弊社で取り扱っています。合成樹脂のシーラーは取り扱い業者をご紹介します。お問い合わせ下さい。